

冬季施工现场核心安全守则

1 冬季各事故类型核心守则

开口部·端部坠落



- ✓ 安装作业脚手板及安全护栏
- ✓ 设置开口部盖板
- ✓ 佩戴安全帽及安全带

模板及支撑架等倒塌



- ✓ 结构审查后编制并遵守组装图
- ✓ 混凝土分散浇筑并遵守养护周期
- ✓ 浇筑期间禁止出入，发现异常立即撤离

因褐煤导致中毒·窒息



- ✓ 使用热风机替代化石燃料
- ✓ 进入前测量气体浓度

焊接作业引发火灾



- ✓ 实施防火火花飞散措施
- ✓ 配置灭火器及安排火灾监视人员

2 寒潮安全5项基本守则



保暖衣物



温暖休息处
(休息)



温热饮用水



调整作业时段



拨打119报警

冬季
安全保健指南
快捷入口



冬季各危险因素核心检查事项

危险因素	核心检查事项	确认
坠落	● 在存在坠落危险的区域设置作业脚手板和安全护栏	
	● 在开口部设置盖板并做醒目标识	
	● 作业人员始终佩戴安全帽并系挂安全带	
倒塌	● 模板及支撑架在结构审查后编制并遵守组装图	
	● 混凝土分散浇筑并遵守养护周期	
	● 混凝土浇筑期间禁止人员出入，发现异常立即撤离	
中毒	● 混凝土保温养护时，使用热风机替代褐煤、木炭	
	● 进入密闭空间、地下作业场所前测量气体浓度并佩戴防护装备	
火灾	● 实施防止焊接·切割火花飞散的措施* * 焊接防火布或防飞散覆盖物	
	● 配置灭火器并安排火灾监视人员	
寒冷相关疾病	● 提供保暖衣物、温热饮用水及温暖休息处（休息）	
	● 寒潮注意报：调整作业时段及缩短作业时间 ● 寒潮警报：在寒冷时段（清晨）停止或尽量减少户外作业	
	● 出现寒冷相关疾病患者（疑似者）时立即拨打119报警	

