



নির্মাণ কার্যকারী কর্মীদের জন্য নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য (건설 단순 작업자의 안전보건) - ফাঁকা জায়গা (개구부)



ঝুঁকির প্রধান কারণ (주요 위험 요인)



পড়ে যাওয়া (떨어짐)



হোঁচট খাওয়া (걸려 넘어짐)



উড়ন্ত কোন বস্তুর দ্বারা
আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া
(날아와 맞음)



নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য নিয়মবিধি অনুসরণ করতে (안전보건 준수사항)

- কী কাজ করতে হবে, আর কী সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে তা ভালভাবে জেনে নিন
(작업내용과 주의사항을 숙지한다.)
- গার্ডরেইলিং, ঢাকনা, পতনরোধক জাল ঠিকমত লাগানো আছে কিনা চেক করুন
(안전난간, 덮개, 추락방지망의 설치상태를 확인한다.)
- ফাঁকা জায়গার আশেপাশের মালামাল নিরাপদ স্থানে নিয়ে রাখবেন
(개구부 주변 자재는 안전한 장소로 이동보관한다.)
- প্রতিবক্ষামূলক হেলমেট, নিরাপত্তার জন্য জুতো, নিরাপত্তার জন্য বেল্ট, এবং প্রতিবক্ষামূলক গগলস পরিধান করুন।
(안전모, 안전화, 안전대, 보안경을 착용한다.)
- কাজের আগে পরে বিস্তার করুন।
(작업 전·후 스트레칭을 한다.)
- কাজের আগে ঝুঁকি সমূহ জায়গাগুলি চিহ্নিতকরণ নিশ্চিত করুন।
(작업 시작 전 위험요소를 지적확인 한다.)



কার্যস্থানে নিরাপত্তা নিয়মবিধি (작업안전수칙)

- বড় ফাঁকা জায়গায় ৯০~১২০সে.মি. উচ্চতার গার্ডরেইলিং স্থাপন করবেন
(큰 개구부는 높이 90cm~120cm의 안전난간을 설치한다.)
- ছোট ফাঁকা জায়গায় মজবুত ঢাকনা এমনভাবে স্থাপন করবেন যাতে খুলে পড়ে না যায়
(작은 개구부는 튼튼한 덮개로 빠지지 않도록 빈틈없이 설치한다.)
- অনিবার্যকারণ বশত গার্ডরেইলিং বা ঢাকনা সরানোর প্রয়োজন হলে সাময়িকভাবে সেখানে নিরাপদ ফিতা বা নিরাপদ জালের বেটনি তৈরি করবেন, এবং কাজ শেষে আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নিবেন
(부득이 안전난간이나 덮개를 제거할 땐 안전대를 매거나 안전방망을 설치하고 작업 후엔 바로 원상복구한다.)
- গার্ডরেইলিংএ ঠেস দিয়ে মালামাল রাখবেন না, এবং গার্ডরেইলিংয়ের উপর পা দিয়ে কাজ করবেন না
(안전난간에 자재를 기대어 쌓거나 안전난간을 밟고 작업하면 안된다.)
- গার্ডরেইলিং বা ঢাকনার সূচালো অংশ নরম কিছু দিয়ে ঢেকে দিবেন, অথবা সূচালো অংশটি তুলে ফেলবেন
(안전난간이나 덮개의 날카로운 부분은 부드러운 재료로 덧대거나 제거한다.)



উপ্স! এটা আমার ক্ষেত্রে ঘটেছে ~ মালামাল স্থানান্তরের সময় ফাঁকা জায়গায় পড়ে যাওয়া
(앗! 나에게도 이런 일이~ 자재 운반중 개구부에 빠짐)

